

Настенные конвекторы CNS S

Высшая форма мощности.

Конвекторы CNS-S незаметно обеспечивают высокий тепловой комфорт двумя способами. С одной стороны, они отличаются очень плоской конструкцией. С другой стороны они работают очень тихо и без сквозняка. Надежные аппараты защищены от брызг воды. Плавная настройка температуры для них осуществляется в диапазоне от 5 до 30°C.



Коротко о главном

Современный дизайн с малой глубиной устройства.

Бесшумное, равномерное распределение температуры

Плавная регулировка температуры

Быстрый и простой монтаж

Степень защиты IP 24 - защита от брызг воды

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип	CNS 50 S	CNS 75 S	CNS 100 S	
Тип	CNS 50 S	CNS 75 S	CNS 100 S	
Номер заказа	220716	220717	220718	
Присоединяемая мощность	0,50 кВт	0,75 кВт	1,00 кВт	
Высота	450 мм	450 мм	450 мм	
Ширина	370 мм	445 мм	445 мм	
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм	
Глубина с учетом настенного кронштейна 22 мм				

Технические данные				
{Netzanschluss}	1-фазн. пер. т. 220-240 В	1-фазн. пер. т. 220-240 В	1-фазн. пер. т. 220-240 В	
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	
Номинальное напряжение	~230 В	~230 В	~230 В	
Номинальный ток	2,20 А	3,30 А	4,30 А	
Вес	3,80 кг	4,40 кг	4,40 кг	
Цвет	альпийский белый	альпийский белый	альпийский белый	
Диапазон регулирования	6-30 °С	6-30 °С	6-30 °С	
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24	
Класс защиты	II	II	II	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип				
Тип	CNS 150 S		CNS 200 S	CNS 250 S
Номер заказа	220720		220722	2207-
Присоединяемая мощность	1,50 кВт		2,00 кВт	2,50 кВт
Высота	450 мм		450 мм	450 мм
Ширина	590 мм		740 мм	890 мм
Глубина	100 мм		100 мм	100 мм
Глубина с учетом настенного кронштейна 22 мм				
Технические данные				
{Netzanschluss}	1-фазн. пер. т. 220-240 В		1-фазн. пер. т. 220-240 В	1-фазн. N пер. т., 230 В
Частота	50/60 Гц		50/60 Гц	50/60 Гц
Номинальное напряжение	~230 В		~230 В	~230 В
Номинальный ток	6,50 А		8,70 А	10,90 А
Вес	5,70 кг		6,80 кг	8,10 кг
Цвет	альпийский белый		альпийский белый	альпийский белый
Диапазон регулирования	6-30 °С		6-30 °С	6-30 °С
Степень защиты (IP)	IP24		IP24	IP24
Класс защиты	II		II	II

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА



Тип	
Тип	CNS 300 S
Номер заказа	220724
Присоединяемая мощность	3,00 кВт
Высота	450 мм
Ширина	1040 мм
Глубина	100 мм
Глубина с учетом настенного кронштейна 22 мм	

Технические данные	
{Netzanschluss}	1-фазн. N пер. т., 230 В
Частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение	~230 В
Номинальный ток	13,00 А
Вес	9,40 кг
Цвет	альпийский белый
Диапазон регулирования	6-30 °С
Степень защиты (IP)	IP24
Класс защиты	II